

# Gerätehäuser Typ Gardenboxx / Kidsboxx

**Farben Attika**      Farblich beschichtet mit RAL nach Wahl

**Farben Korpus**      Farblich beschichtet mit RAL nach Wahl

## **Ausführung:**

Gerätehäuser mit Flachdach und standardmäßiger Dachentwässerung in Dachrinne mit seitlichem Speier. Dachneigung kleiner 1 Grad. Die Richtlinien des IFBS oder sonstige Richtlinien finden hier keine Anwendung. Durch die Konstruktion wird Regen- oder Tauwasser effektiv in Richtung Dachrinne abgeführt.

## **Wichtige Informationen:**

Standard-Schneelast 125 kg /m<sup>2</sup>. Standard-Windlastzone 2. Höhere Schneelasten und Windlastzonen aufgrund der Konstruktion nicht möglich. Dachrinne als Kantprofil ausgeführt. Wasserablauf mittels seitlicher Wasserspeier. Bleche innen im Standard farblich unbehandelt (Farbwahl nach RAL gegen Aufpreis). Bitte beachten Sie, dass verzinkte Bauteile aufgrund des Vormaterials optisch unterschiedliche Strukturen aufweisen können (sog. Zinkblumen). Dies ist kein Reklamationsgrund. Aufgrund der technischen Verarbeitung können an den verwendeten Blechen Bearbeitungsspuren auftreten. Dies ist ebenfalls kein Reklamationsgrund.

An den Schnittkanten von verzinkten Bauteilen kann es zur Bildung von sog. Schnittkantenrost kommen. Dieser bildet einen kathodischen Schutz, beeinträchtigt in keiner Weise das Bauteil und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Zur optischen Bewertung von lackierten und / oder gepulverten Oberflächen gilt ein Betrachtungsabstand von 3 Metern bei normalem Tageslicht. Alle Unebenheiten, Einschlüsse etc. welche ab einem Betrachtungsabstand von 3 Metern nicht zu erkennen sind, gelten nicht als Reklamationsgrund.

Als Untergrund für Gardenboxxen / Kidsboxxen wird eine befestigte, gerade Fläche ohne stehendes Wasser empfohlen. Gardenboxxen / Kidsboxxen im Standard mit OSB-Boden. Bei Pulverbeschichtungen kommt es im Inneren der Gardenboxx zu einem Farbumschlag. Dies ist kein Reklamationsgrund. Sichtbare Verschraubung im Bodenbereich. Sichtbare Vernietung im Bereich des Türblattes. Holzlattung (sofern gegen Aufpreis mitbestellt) aus unbehandeltem Lärchenholz.

Die Enden der einzelnen Holzlatten sind nicht geschliffen. Bei Holzelementen über Eck entsteht ein Spalt an den Stoßseiten. Je nach Größe der Gardenboxx wird eine Holz-Vollwand in zwei oder mehr Elementen geliefert. Beschriftungstafeln (sofern gegen Aufpreis mitbestellt) aus wetterfesten Dibond-Material mit aufgedruckter Beschriftung. Beschriftung nur im Schrifttyp Helvetica, Arial oder Gill Sans. Beschriftungstafeln mit sichtbarer Verschraubung und Kanten ohne Kantenschutz.